Aluminium / Technische Daten

Aluminum / Technical Specifications

System-/Kettenbreite (mm) System /Chain width (mm)	24	38	62	83	140	220
Profilbreite (mm) Beam width (mm)	40	40	64	86	141	224
Kettenteilung (mm) Chain pitch (mm)	26	25	30	38	38	38
Minimaler Radius (mm) Minimal radius (mm)	–	100 (Radbogen horizontal/ wheel curves horizontal) 200 (Gleitbogen horizontal/ slide curves horizontal) 400 (vertikal/vertical)	141	150	200	600
Max. horizontales Produktgewicht (kg) Max. horizontal item weight (kg)	2	2	10	15	20	30
Max. vertikales Produktgewicht (kg) Max. vertical item weight (kg)	–	–	2	10	15	15
Max. Transportgewicht (kg) Max. transport weight (kg)	20	–	50	80	100	120
Max. Transportbandlänge (m) Max. conveyor length (m)	10	15 – 20	40	30	30	20
Max. empfohlene Geschwindigkeit Max. recommended speed	ca. 50 m/min	ca. 50 m/min	ca. 50 m/min	ca. 50 m/min	ca. 50 m/min	ca. 50 m/min
Arbeitstemperatur Working temperature	-20° C – +60° C	-20° C – +60° C	-20° C – +60° C	-20° C – +60° C	-20° C – +60° C	-20° C – +60° C
Geräuschniveau Noise level	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)